

L1K5PCEM

L1K5PCEM Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisini kullanır.

Mekanik olarak da zor koşullarda uzun süre çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. 304 Kalite Paslanmaz Gövdeye sahiptir.

L1K5PCEM rakiplerinden çok daha teknolojik ve güçlü bir bağlantı sistemine sahiptir. Bu sistem hem konforlu hem de çok sağlamdır. Zamanla ürünlerdeki gevşemeyi önler, ağacın doğal çalması kilidi etkileyemez.

Kol açılma açısı çok düşüktür böylece hafif bir dokunuşla kapı açılır.

Özellikle Uzakdoğu ürünlerindeki basit ve zayıf montaj sisteminin getirdiği olumsuzluklar F6'de yoktur.

L1K5PCEM' de orjinal Philips NXP Mifare 13.56Mhz Çipset ve Texas Instruments İşlemci kullanılır. Dış ortam kullanımında devre özel UL746 onaylı Akriлик ile kaplanır.

Kullanılan yüksek kriptoplu Dongle da yazılımın kopyalanmasını ya da başka yerde çalışmasını önler.

??'de de acil durumlarda kilidin açılabilmesini sağlayan gizli mekanik anahtar vardır.



ELEKTRONİK DEVRE (PCB) Özellikler

ME

Frekans

13.56 MHZ

Uyanma Metodu

Mikrodalga

Kart Kayıt Kapasite

800

Şifre Kayıt Kapasite

200

Kayıt Okuma

Kart ve Şifre

Çalışma Sıcaklığı

-15 C / 60 C



L1K5PCEM İç Kilit Seçenekleri

A1 - A2
Kilit

E-2
Kilit

E3-E1
Kilit

K6-K7
Kilit

L-1
Kilit

Sürtünme Önleyici Dil	✓	✓	✗	✓	✓
Araya Girme Önleyici Dil	✓	✓	✗	✗	✗
Güvenlik Kilidi	✓	✓	✓	✗	✓
Tek Hamlede Çıkış	✓	✓	✓	✓	✓
Otomatik Kilitleme Dili	✗	✗	✓	✗	✓
En Az Kapı Kalınlığı	40 MM	30 MM	30 MM	32 MM	42 MM
Silindir / Göbek Tipi	ANSI	EURO	EURO	EURO	EURO
Rahatsız Etmeyin Dili	✓	✓	✓	✓	✗

L1K5PCEM RFID ELEKTRONİK KİLİDİ Sistem Özellikleri

- ISO/IEC 14443 Teknolojisi
- Stabil ve Doğru Kart Okuma
- Uzun pil ömrü. Mikrodalga uyanma teknolojisi
- Texas Instruments/Atmel İşlemci Teknolojisi
- ISO Kart, etiket kart, bileklik ve anahtarlıkla çalışabilir.
- 30mm çapındaki kağıt etiket kartı bile okuyabilir.
- Kartı cüzdan içinden okuyabilir
- 4 adet Alkalin AA pile ile çalışır.
- Hem ışıklı hem de sesli uyarılar verebilir.
- Hafızası silinmez. Son Kart 800 ve Şifre 200 kaydı saklar. Mekanik açılmayı da kayıt eder.
- Sınırsız master kart ve gruplama kompinasyonu vardır.
- Bir otel için 65000 odaya kadar tanımlama yapılabilir.
- Windows XP/7/8 ve Windows 10 ile uyumludur. 32/64 bitlerde çalışır.
- Ağ yapısında üretilmiştir. MSSQL veritabanı kullanır. İstemci (Client) - Sunucu (Server) mimarisi ile sınırsız resepsiyon/kodlayıcı bağlanabilir.

Gövde / Kilit Özellikleri

- Paslanmaz Çelik Gövde. Birçok kol seçeneği.
- Dış ortam için opsiyonel PVD Kaplama
- Satıl kullanımı garanti altına alan özel montaj sistemi.
- Bakımı çok kolay.
- Güçlendirilmiş tasarım
- Birçok Kilit Seçeneği. Tablodan Bakınız
- 120 dk yangına dayanıklı kapılara uygundur.
- CE, FCC, ISO
- Sürtünme ve ses önleyici dil.
- Rahatsız etmeyin fonksiyonu ve Tek hamlede çıkış özeliği
- Araya girme (hırsızlık önleme) dili.
- Standard German Barel, Göbek.
- Mekanikmasında plastik içermez.

